

**Produktinformation  
Material Datenblatt**

Erstellt am : 03.01.2001  
Abtlg. für : Textiltechnik  
Blatt : 1 / 2



**Kollektionsname :** Difference - Vertikal

Trärgewebe	Beschichtungsmaterial	Gewicht in g/qm	Dicke in mm
Trevira CS	keine Beschichtung notwendig	270	0.4

**• Technische Anforderungen**

Schwerentflammbar nach DIN 4102 B1	Lichteinheit nach DIN 54004 in Stufen von 1-8	Lichtbeständigkeit nach DIN 53384 in %
Ja	6 - 7	-

Reibechtheit DIN 54021	Reißfestigkeit nach DIN 53857-1	Schwerentflammbar nach Französischer Norm -M1
-	-	Ja

**• Spezielle Anforderungen**

Farbnummern									
	488	490	495	497					
Lichtreflexion *	45 %	63.7 %	37 %	50 %					
Lichttransmission *	13 %	34.5 %	10 %	38 %					

\* nach DIN 67507

Farbnummern										
	486	487	489	491	492	493	494	496	498	499
Lichtreflexion <sup>1)</sup>	45 %	29 %	17 %	78 %	68 %	57 %	49 %	61 %	39 %	46 %
Lichttransmission <sup>2)</sup>	15 %	6 %	5 %	38 %	26 %	23 %	19 %	31 %	17 %	21 %

<sup>1)</sup> Prüfgerät: Spektralphotometer Datacolor Spectraflash® SF 300® <sup>2)</sup> Prüfgerät: HOYA ULT-3000

Feuchtraumeignung	fungizid ausgerüstet	antistatisch ausgerüstet
bedingt	-	-

**• ergonomisch und ökologisch relevante Parameter**

Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit gemäß der EU - Richtlinie 90/270/EWG	Öko-Text-Standard 100 zertifiziert
bedingt	Ja (STFI • Prüf-Nr. 96.0.7963 • FI Hohenstein)

Formaldehydgehalt im Rahmen der gesetzl. Richtlinien	PVC frei	Waschbar
Ja	Ja	Ja

**Bemerkungen :**

**Produktinformation  
Material Datenblatt**

Erstellt am : 03.01.2001  
Abtlg. für : Textiltechnik  
Blatt : 2 / 2



**Kollektionsname :** Difference - Vertikal

**Bildschirmarbeitsplatzzeichnung in Abhängigkeit der Himmelsrichtung**

	488	490	495	497						
<b>Norden</b>	x		x							
<b>Süden</b>										
<b>Westen</b>			x							
<b>Osten</b>			x							

**Bildschirmarbeitsplatzzeichnung in Abhängigkeit der Himmelsrichtung**

	486	487	489	491	492	493	494	496	498	499
<b>Norden</b>	x	x	x				x		x	
<b>Süden</b>			x							
<b>Westen</b>		x	x							
<b>Osten</b>		x	x							

**Schriftliche Zusatzinformation**

Trevira CS schrumpft bei Temperaturen oberhalb von 180°C um 5 - 7 %

Maschinenwaschbar bei 40° C, ohne schleudern, tropfnaß aufhängen und falls notwendig wie Synthetics bügeln.

Jeweils ca. 10 Lamellen zu einem Paket locker zusammenrollen und in einen Waschsack legen.

Angesichts der überwältigenden Vielfalt verschiedener Prüfverfahren im Textilbereich, sahen wir uns in der Situation, eine entsprechende Auswahl zu treffen. Die von uns durchgeführte Selektion in dieser Sache, gewährleistet unserer Ansicht nach, eine umfassende Informationsmöglichkeit hinsichtlich textiler Erzeugnisse aus dem Hause Benthin. Dennoch möchten wir, für die Ihnen vorliegende Produktinformation, nicht den Status der absoluten Vollständigkeit einfordern. Die gesamte Benthin Gruppe begreift sich als ein nach allen Seiten offenes und dynamisches Unternehmen. Entsprechend dieser Tatsache würden evtl. Ergänzungswünsche, besonders in dieser Sache, grundsätzlich positiv bewertet.

Bei entsprechenden Fällen wenden Sie sich an unsere Abteilung für Textiltechnik.

**Benthin Sonnenschutz GmbH**  
**Osterstader Str. 16**  
**27572 Bremerhaven**  
**Fax Nr. 0471 / 7984 - 256**  
**Tel. Nr. 0471 / 7984 - 148**