

Gewerbehof Westend
Gollierstr. 70, Eing. C
80339 München
Telefon: 089/50 38 22
Telefax: 089/502 34 95



Eigene Herstellung
Spezial-Reinigung
Beratung und Verkauf
Reparatur und Montage
Ultraschall-Reinigung

ARTIKEL - DATENBLATT

Artikel-Nr.:	Sirius (Bildschirmlamelle)		
Artikel-Gruppe:	VEROFLEX		
Gewicht:	270 gr/m ²	Dicke:	0,31 mm
Qualität:	100% Polyester, flammhemmend beschichtet		
Gewebe-Art:	Glatt 1 Seite weiß o. farbig, 1 Seite mit Perlmutter-Beschichtung		
Eigenschaften:	B1 nach DIN 4102 (Nr. P-BAY26-02178) franz. M1-Zertifikat No. 13122-07 ÖNORM A 3800 Teil 1 (Nr. 48902) Umweltfreundlich nach Öko-Tex Standard 100 (Nr. 96.0.7963) Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105 B02: 5 - 6 bedingt feuchtraumgeeignet PVC-frei Reinigungsfähig nach VDS-Verfahren		
Lichtwerte (nach DIN EN 410 im Wellenbereich 380 - 780 nm):			
Farbstellung:	Reflexion:	Transmission:	Absorption:
Weiss	87%	12%	1%
Hellgrau	87%	3%	10%
	Verfügbare Breiten:	89 mm 127 mm	

VEROTEX AG, Bahnhofstr. 38, D - 95236 Stammbach